

PRODUKT

Farba Alfa**Akrylowa farba do wewnątrz**

- Wysokowydajna
- Dobre krycie
- Ekologiczna- nie zawiera rozpuszczalników



POJEMNOŚĆ

4,5l 9l

WŁAŚCIWOŚCI

Biała farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Farba Alfa jest wodorozcieńczalną farbą akrylową. Charakteryzuje się dobrym kryciem, wysoką wydajnością oraz matowym wykończeniem powłoki. Łatwa w stosowaniu, nie posiada intensywnego zapachu.

SPOSÓB UŻYCIA

Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C. Farba nie wymaga rozcieńczania. Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu. Sufit i ściany należy malować zgodnie z kierunkiem padania światła, zaczynając od okna i kierując się do wnętrza pokoju. Nie należy malować półsuchym wałkiem. Każdą płaszczyznę należy malować bez przerw w pracy i miejscowych poprawek. Drugą warstwę nanosić po upływie 2 h.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Świeże tynki mogą być malowane najwcześniej po 4 tygodniach sezonowania. Podłoże powinno być równe, czyste, suche oraz stabilne. Brud, kurz, resztki farb klejowych oraz innych łuszczących się powłok należy usunąć. Ubytki tynku powinny być uzupełnione odpowiednią szpachlówką. Zagrzybione miejsca należy oczyścić i usunąć przyczynę powstawania grzyba. Podłoża o bardzo dużej chłonności lub luźne zaleca się jednokrotnie zagruntować preparatem gruntującym Amigrunt. Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w temperaturze 5-30°C w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chronić przed zamarzaniem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

BEZPIECZEŃSTWO

Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzoizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Postać/kolor	biała emulsja	Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny*
Zapach	łagodny, specyficzny	Czas schnięcia dotykowy	1 h
pH	8,0-9,0	Czas schnięcia całkowity	24 h
Gęstość	ok. 1,5 g/cm ³	Wydajność przy 1 warstwie	do 9 m ² /l
Ilość warstw	2	Mycie narzędzi	woda
Nanoszenie drugiej warstwy	Po 2 h	Limit LZO	(kat.A/a/FW):30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l
Wygląd powłoki	matowa		

INFORMACJE
PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.

*W przypadku użycia agregatu, należy dobrać rozmiar dyszy oraz ciśnienie robocze do lepkości farby. Powłoki wykonywać zgodnie z zachowaniem zasad dobrej praktyki malarskiej.