

MARKA

PRIMACOL® PROFESSIONAL

PRODUKT

Lamperia PRO

Lakier lamperyjny matowy/satynowy

- Odporny na brud i szorowanie
- Szybkoschnący
- Łatwozmywalny
- Bezzapachowy



POJEMNOŚĆ

5l 10l

WŁAŚCIWOŚCI

Primacol Lamperia Pro - bezbarwny lakier przeznaczony do ochrony i estetycznego wykończenia malowanych ścian wewnętrznych. Tworzy trwałą, hydrofobową powłokę o najwyższej odporności na szorowanie wg normy PN-EN 13300 (I klasa). Umożliwia łatwe zmywanie oraz dezynfekcję powierzchni. Produkt podkreśla kolor podłoża. Jest idealnym rozwiązaniem do stosowania w miejscach narażonych na intensywne użytkowanie i częste czyszczenie, takich jak ciągi komunikacyjne, klatki schodowe i korytarze. Dzięki bezpiecznej i bezzapachowej formule doskonale sprawdza się w obiektach użyteczności publicznej, m.in. w szkołach, przedszkolach oraz placówkach ochrony zdrowia. Lakier może być również stosowany jako transparentna warstwa ochronna na betonowych lub ceglanych podłożach, np. w piwnicach i pomieszczeniach technicznych.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, czyste, odpyłone, jednolite oraz wolne od spękań. Powierzchnie przeznaczone do lakierowania muszą być wcześniej pokryte farbą odporną na szorowanie, np. marki Primacol Professional. Powłoka malarska powinna być sezonowana przez minimum 14 dni przed aplikacją lakieru. Podłoża pokryte farbami olejnymi lub ftalowymi należy przed malowaniem zmatowić oraz zastosować właściwy środek gruntujący.

SPOSÓB UŻYCIA

Lakier nanosić pędzlem lub wałkiem welurowym. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Aplikować 2 warstwy produktu w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C oraz przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Drugą warstwę nanosić po ok. 2 h. Unikać przeciągów. Powierzchnie stanowiące jedną całość lakierować w jednym cyklu roboczym. Późniejsze poprawki mogą powodować różnice w wyglądzie powłoki.

W opakowaniu lakier ma kolor biały, natomiast po wyschnięciu staje się transparentny. Po zakończeniu prac narzędzia umyć wodą.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temp. 5 -35°C. Chronić przed zamarzaniem oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed dziećmi.

Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.

Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

BEZPIECZEŃSTWO

Wyrób poddany działaniu produktu biobójczego. Zawiera C(M)IT/MIT (3:1). Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) i 1,2-benzoizotiazol 3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	lakier poliuretanowy	Czas schnięcia całkowity	ok. 2 h
Postać/kolor	biały w opakowaniu, bezbarwny po naniesieniu	Czas schnięcia dotykowy	30 min
Zapach	specyficzny, łagodny	Narzędzia	Pędzel, wałek
pH	8,0 – 9,0	Wydajność	ok. 9 - 14 m ² /l na jedną warstwę (w zależności od rodzaju i chłonności podłoża)
Gęstość	ok. 1,04 ±0,1 g/cm ³	Mycie narzędzi	Woda
Ilość warstw	2	Limit LZO	130g/l (kat. A/e). Produkt zawiera max. 25g/l.
Nanoszenie drugiej warstwy	po ok. 2h		

INFORMACJE
PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.