

MARKA **PRIMACOL**[®] DECORATIVE

PRODUKT **Beton Loft**
Tynk dekoracyjny o efekcie betonu

- 1 warstwa
- Łatwa aplikacja
- Wysoka wydajność

POJEMNOŚĆ **5kg 10kg**

WŁAŚCIWOŚCI Gotowy tynk o efekcie betonu, przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń. Doskonale odwzorowuje wygląd surowego betonu, co czyni go idealnym wyborem do nowoczesnych aranżacji. Świetnie współgra z materiałami takimi jak metal, drewno czy szkło. Właściwie nałożony tworzy nieregularne wzory, wżery oraz charakterystyczne dla betonu ubytki i przebarwienia.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Beton Loft można aplikować na podłoża cementowe, cementowo-wapienne oraz płyty G-K. Podłoże powinno być suche, czyste, pozbawione kurzu, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń. Należy usunąć resztki farb, tapet oraz niestabilnych tynków, a ubytki zaszpachlować. Świeże tynki cementowe oraz cementowo-wapienne wymagają sezonowania przez co najmniej 4 tygodnie. Podłoże pod tynk dekoracyjny powinno być równe, jednorodne i białe. W razie potrzeby przemaaluj podłoże na biało, np. farbą **Decobase PRIMACOL DECORATIVE**. Przed aplikacją Betonu zagruntuj powierzchnię preparatem **Kontakt Grunt PRIMACOL DECORATIVE**, który zawiera piasek kwarcowy, tworząc chropowatą powłokę zwiększającą przyczepność betonu.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Po otwarciu pojemnika, dokładnie wymieszaj zawartość do uzyskania jednolitej konsystencji.
2. Za pomocą pacy weneckiej nanieś warstwę Betonu (o grubości ok. 1mm), na powierzchnię 1m². Następnie przyłóż pacę na płasko do powierzchni i przyciągaj ją do siebie. Stworzysz w ten sposób charakterystyczne dla betonu wżery. Pracuj etapami, każdorazowo na powierzchni ok. 1 m² (łącznie metodą „mokre na mokre”).
3. Kiedy Beton jest jeszcze mokry (ok. 10 – 15 minut od nałożenia) wygładź powierzchnię czystą pacą wenecką do uzyskania pożądanego efektu gładkości.
4. Gotowy efekt pozostaw do całkowitego wyschnięcia na ok. 12 – 24h.

W miejscach narażonych na intensywne użytkowanie (korytarz, klatka schodowa) dodatkowo zabezpiecz powierzchnię **Lakierem dekoracyjnym PRIMACOL DECORATIVE** który delikatnie przyciemni dekorację.

Należy zawsze wykonać próbę przed użyciem produktu na głównej powierzchni. Uzyskany efekt zależy od wielu czynników jak: przygotowanie podłoża, użyte narzędzie, technika nakładania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu.

Zaleca się dekorowanie poszczególnych powierzchni produktami z tej samej partii produkcyjnej. W innym przypadku zawartość opakowań należy wymieszać razem w jednym pojemniku.

SKŁADOWANIE

Produkt należy przechowywać w temperaturze 5-30°C, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w suchym miejscu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, chronić przed zamarzaniem.

BEZPIECZEŃSTWO

Zawiera C(M)IT/MIT (3:1). Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) i 1,2-benzoizotiazol 3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki.

DANE TECHNICZNE

Postać, kolor	Szary/beżowy	Narzędzia	Paca wenecka
Zapach	neutralny	Wydajność	do 5 m ² /op. (5kg) do 10 m ² /op. (10kg)
pH	8-9	Rozcieńczalnik	Woda
Gęstość	ok. 1,81 g/cm ³	Limit LZO	(kat A/d/FW):130 g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.
Ilość warstw	1	Mycie narzędzi	Woda z detergentem
Czas schnięcia całkowity	24 h		

INFORMACJE

PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.