

MARKA **PRIMACOL® DECORATIVE**PRODUKT **Lakier satynowy****Bezbarwna powłoka ochronna
do efektów dekoracyjnych**POJEMNOŚĆ **1l**

WŁAŚCIWOŚCI

Satynowy, bezbarwny lakier przeznaczony do zabezpieczania powierzchni pokrytych produktami dekoracyjnymi, takimi jak Polaris, Silver Sand, Trawertyn, Inspiro oraz innymi z systemu dekoracji PRIMACOL® DECORATIVE. Produkt pełni podwójną funkcję – ochronną i dekoracyjną. Zabezpiecza powierzchnię przed działaniem wody oraz zabrudzeniami, a jednocześnie nadaje jej delikatny, satynowy połysk. Lakier można barwić przy użyciu Kolorantów PRIMACOL® DECORATIVE, co pozwala uzyskać różnorodne efekty przecierek na powierzchniach strukturalnych.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem Lakier satynowy należy dokładnie wymieszać. Aplikować za pomocą wałka lub pędzla w zależności od podłoża i oczekiwanego efektu końcowego. W razie potrzeby, po wyschnięciu (ok. 2h) nałożyć drugą warstwę.

Uwaga! Na niektórych powierzchniach lakier może powodować zmiany intensywności koloru lub stopnia połysku. W związku z tym, przed rozpoczęciem pracy na docelowej powierzchni, należy koniecznie dokonać próby w niewidocznym miejscu, aby upewnić się co do uzyskanego finalnego efektu.

Zabezpieczenie farby Polaris

Na wyschniętą farbę dekoracyjną nanieść równomiernie bezbarwny Lakier satynowy, prowadząc wałek w różnych kierunkach. Do aplikacji najlepiej użyć wałka z mikrofibry lub weluru o średnim włosiu (8-13mm). Lakierować starannie tak, aby nie pozostawiać śladów po narzędziu oraz zacieków.

Powierzchnie chłonne

Powierzchnie chłonne, takie jak np. trawertyn, należy wstępnie zalakierować Lakierem dekoracyjnym PRIMACOL® DECORATIVE w celu wyrównania chłonności. Po wyschnięciu, nałożyć zabarwiony Lakier satynowy, tworząc efekt przecierki.

Efekt przecierki

Dekorację wykonaną z użyciem past strukturalnych pomalować zabarwionym Lakierem satynowym, używając pędzla lub wałka. Lakier nakładać obficie i szybko. Następnie, zanim wyschnie, delikatnie przetrzeć powierzchnię wilgotną gąbką, zbierając jego nadmiar. Pracować na niewielkich fragmentach o powierzchni ok. 1 m². Kolejne partie dekoracji łączyć metodą „mokre na mokre”. Podczas aplikacji nie robić przerw.

PRZYGOTOWANIE Podłoże powinno być mocne, suche, oczyszczone z kurzu, brudu i tłuszczów.

PODŁOŻA

SKŁADOWANIE Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. 5-30°C. Chronić przed dziećmi. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Produkt wrażliwy na mróz.

BEZPIECZEŃSTWO Wyrób poddany działaniu produktu biobójczego. Zawiera C(M)IT/MIT (3:1). Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) i 1,2-benzoizotiazol 3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	Wodna dyspersja akrylowa, pigmenty, środki pomocnicze	Nanoszenie drugiej warstwy	3-4h
Kolor	bezbarwny	Czas schnięcia dotykowy	1-3h
Zapach	Lekki, charakterystyczny	Czas schnięcia całkowity	12-24h
Gęstość	0,96-1,035 g/cm ³	Rozcieńczalnik	Woda
Wygląd powłoki	satynowa	Mycie narzędzi	Woda z detergentem
Ilość warstw	1-2	Wydajność	do 10 m ² /litr na jedną warstwę w zależności od chłonności powierzchni
Sposób nanoszenia	Pędzel, wałek	Limit LZO	(kat A/l/FW)200g/l, produkt zawiera <200g/l

INFORMACJE PRAWNE Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.