

MARKA **PRIMACOL® DECORATIVE**

PRODUKT **Soft Glow**
Dekoracyjna farba do wnętrz

- Efekt miękkiego piasku



POJEMNOŚĆ **1l**

WŁAŚCIWOŚCI

Farba strukturalna przeznaczony do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Pokryta nią powierzchnia delikatnie reaguje na padające światło, tworząc miękkie, satynowe refleksy i wrażenie głębi. Podczas aplikacji dodatki dekoracyjne układają się w nieregularny, harmonijny wzór, przywodzący na myśl miękko rozproszony piasek. Delikatna struktura i łagodne, satynowe wykończenie nadają ścianom elegancki, spokojny charakter. Farba dostępna jest w gotowych kolorach oraz w formie bazy do barwienia za pomocą **Kolorantów PRIMACOL* DECORATIVE**.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Podłoże powinno być trwałe, mocne, suche, gładkie, wolne od kurzu, resztek klejów i farb. Świeże tynki mogą być malowane po ok. 4 tygodniach sezonowania. Ubytki i spękania należy naprawić i wyrównać za pomocą masy szpachlowej. Powierzchnie chłonne należy zagruntować **Podkładem gruntującym PRIMACOL® DECORATIVE**. W celu zmniejszenia zużycia produktu zaleca się pomalować podłoże farbą Decobase w kolorze zbliżonym do koloru efektu (informacja o numerze farby Decobase znajduje się na wieczku).

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Niewielką ilość produktu nakładać płaskim pędzlem na powierzchnię ok. 0,5 m², wykonując ruchy krzyżowe. Następnie delikatnie rozprowadzić kulki dekoracyjne zawarte w farbie w różnych kierunkach, tworząc nieregularne skupiska i unikając śladów po pędzlu. Prace wykonywać fragmentami, łącząc je zawsze „na mokro”. Aplikację rozpocząć od górnego rogu ściany i poruszać się po przekątnej, stopniowo rozszerzając dekorowaną powierzchnię. Podczas aplikacji nie wykonywać przerw. Ostateczny efekt zależy od techniki wykonania. Możliwa aplikacja w pionie, poziomie lub na ukos.

Uwaga! Przed przystąpieniem do właściwego malowania zawsze zaleca się przeprowadzenie próby na testowej powierzchni, celu zapoznania się z techniką nanoszenia i efektem wizualnym. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu. Do wykonania całej powierzchni zaleca się stosowanie produktów z jednej partii produkcyjnej. W innym przypadku należy zawartość wszystkich opakowań wymieszać razem w jednym pojemniku. Po zakończeniu prac wietrzyć pomieszczenie, aż do zaniku zapachu.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. 5-25°C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz mróz. Chronić przed dziećmi.

BEZPIECZEŃSTWO

Wyrób poddany działaniu produktu biobójczego. Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzotiazol 3 (2H)-

on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. **Uwaga!** W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy i mgły.

Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	dyspersja akrylowa, środki pomocnicze, kulki szklane	Czas schnięcia	4-8h (dotykowo), min.24h (całkowity)
Postać, kolor	Gęsta ciecz; kolory według wzornika	Sposób nanoszenia	Pędzel płaski
Zapach	Charakterystyczny, łagodny	Wydajność	7-9 m ² /l na 1 warstwę w zależności od grubości warstwy oraz techniki aplikacji
pH	7-8	Limit LZO	(kat.A/I/FW)200g/l. Produkt zawiera < 200g/l
Gęstość	1,4 g/cm ³	Rozcieńczalnik	Woda
Ilość warstw	1	Mycie narzędzi	Woda z detergentem

INFORMACJE
PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.